



ROUTER TP-LINK GIGABIT ETHERNET DE BANDA DUAL EX141 WIFI 6 INALAMBRICO 1201MBIT-S 4X RJ-45 2.4-5GHZ 4 ANTENAS EXTERNAS

El Router de mesa es un dispositivo de alta calidad que te brinda una conexión de red confiable y rápida. Con su alimentación de CC, garantiza un rendimiento estable y eficiente.

Con una tasa de transferencia de datos WLAN de hasta 1201 Mbit/s en la segunda banda y 300 Mbit/s en la primera banda, este router te permite disfrutar de una conexión de alta velocidad para tus actividades en línea. Además, cuenta con 4 antenas que mejoran la cobertura y la calidad de la señal.

Este router también ofrece 4 puertos Ethernet LAN, lo que te permite conectar varios dispositivos por cable para una conexión más estable y segura. Además, es compatible con Gigabit Ethernet, lo que garantiza una velocidad de transferencia de datos de hasta 10/100/1000 Mbit/s.

Con su sistema operativo Linux soportado, este router es altamente compatible y fácil de usar. También cuenta con una guía de instalación rápida que te ayudaráa configurarlo de manera sencilla. Además, viene con un adaptador AC incluido para que puedas comenzar a usarlo de inmediato.

El Router de mesa también ofrece una amplia gama de funciones de seguridad, como los algoritmos de seguridad IPSec, SSID, WPA, WPA2 y WPA3. También cuenta con funciones de cortafuegos y reenvío de puertos para proteger tu red de amenazas externas.

Con su diseño elegante en color negro y antenas externas, este router se verá bien en cualquier entorno. Además, es compatible con los navegadores Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0 y Safari 4.0 o superiores.

En resumen, el Router de mesa es una excelente opción para aquellos que buscan una conexión de red confiable y de alta velocidad. Con su amplia gama de funciones y su fácil instalación, te brinda una experiencia de navegación fluida y segura.

Peso y dimensiones

Altura

33.3 mm

Profundidad

94 mm

Ancho

182.7 mm

Requisitos del sistema

Navegador compatible

Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 browsers or higher

Características de LAN Ethernet

Tipo de interfaz Ethernet LAN

Gigabit Ethernet

Ethernet

Si

Otras características

Control parental

Si

Puerto USB

No

Control de energía

Voltaje de salida

12 V
 Alimentacion
 CC
 Corriente de salida
 1 A
 Caracteristicas de LAN inalambrico
 Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)
 1201 Mbit/s
 Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)
 300 Mbit/s
 Estandar Wi-Fi
 Wi-Fi 6 (802.11ax)
 Tasa de transferencia de datos WLAN (max.)
 1201 Mbit/s
 Banda Wi-Fi
 Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
 Diseno
 Tipo de producto
 Router de mesa
 Color del producto
 Negro
 Contenido del embalaje
 Guia de instalacion rapida
 Si
 Adaptador AC incluido
 Si
 Cables incluidos
 LAN (RJ-45)
 Conexion
 DNS dinamico
 Si
 Wi-Fi estandares
 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
 Reenvio de puertos
 Si
 Traspase VPN
 Si
 Condiciones ambientales
 Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
 5 - 90%
 Intervalo de temperatura operativa
 0 - 40 Â°C
 Intervalo de temperatura de almacenaje
 -40 - 60 Â°C
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 10 - 90%
 Seguridad
 Soporte VPN
 IPSec, PPTP, L2TP
 NAT, funcionalidad

ALG, Virtual Server, Port Trigger, DMZ, uPnP
Cortafuegos
Si
Algoritmos de seguridad soportados
IPSec, SSID, WPA, WPA2, WPA3
Desempeno
Modulacion
1024-QAM
Sistema operativo Linux soportado
Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Sistema operativo Windows soportado
Si
Sistema operativo MAC soportado
Si
Conexion WAN
Compatible con modem USB 3G / 4G
No
Ethernet WAN
Si
Ranura para tarjeta SIM
No
Tipo de conexion WAN
RJ-45
Caracteristicas de administracion
Seguridad por pulsador WPS
Si
MU-MIMO technology
Si
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Boton de restaurar
Si
Protocolos
Soporte DMZ
Si
Protocolos de gestion
TR-069, TR-098, TR-181, TR-111, and TR-143
DHCP, servidor
Si
Antena
Cantidad de antenas
4
Diseno de la antena
Externo
Conectividad
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
4
Tecnologia de cableado

10/100/1000Base-T(X)
Red
Traduccion de direcciones de red (NAT)
Si
VPN server
PPTP, OpenVPN, IPSec
Desencadenamiento del puerto
Si
DHCP, cliente
Si
\$775.74MN