



**ROUTER TP-LINK GIGABIT ETHERNET DE BANDA DUAL MU-MIMO AC1200 ARCHER C6
INALAMBRICO 867MBIT-S 5X RJ-45 2.4-5GHZ 4 ANTENAS EXTERNAS**

Especificaciones

Peso y dimensiones

Altura

35 mm

Profundidad

144 mm

Ancho

230 mm

Iluminacion/Alarmas

Indicadores LED

LAN, Corriente, WLAN

Requisitos del sistema

Compatible con Mac

Si

Características de LAN Ethernet

Tipo de interfaz Ethernet LAN

No disponible

Ethernet

Si

Otras características

Puerto USB

No

3G

No

Control de energia

Voltaje de salida

12 V

Alimentacion

Corriente alterna, CC

Corriente de salida

1 A

Características de LAN inalambrico

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)

867 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)

300 Mbit/s

Estandar Wi-Fi

IEEE 802.11ac

Tasa de transferencia de datos WLAN (max.)

867 Mbit/s

Banda Wi-Fi

Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Diseno

Tipo de producto

Router de mesa

Interruptor de encendido/apagado integrado

Si

Color del producto
Blanco
Luz de indicacion
Si
Contenido del embalaje
Guia de instalacion rapida
Si
Tipo de embalaje
Caja
Manual de usuario
Si
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
LAN (RJ-45)
Guia de configuracion rapida
Si
Transmision de datos
Tasa de transferencia (max)
1 Mbit/s
Conexion
Wi-Fi estandares
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Reenvio de puertos
Si
Traspase VPN
Si
Redes moviles
4G
No
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Seguridad
Filtrado
Si
Soporte VPN
PPTP, L2TP, IPSEC
Filtro de direccion IP
Si
Prevencion de ataques DoS
Si
MAC, filtro de direcciones
Si

Cortafuegos
Si
Algoritmos de seguridad soportados
64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Desempeno
Sistema operativo Linux soportado
Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64
Sistema operativo MAC soportado
macOS
Ranura(s) para tarjetas de memoria
No
Conexion WAN
Compatible con modem USB 3G / 4G
No
Ethernet WAN
Si
DSL WAN
No
Ranura para tarjeta SIM
No
Tipo de conexion WAN
RJ-45
Caracteristicas de administracion
Seguridad por pulsador WPS
Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)
Si
Boton de restaurar
Si
Protocolos
Soporte DMZ
Si
VoIP protocolos
IPv4, IPv6
DHCP, servidor
Si
Antena
Potencia de transmision
CE:
Tipo de antena
Externo
Cantidad de antenas
4
Conectividad

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
5
Enchufe de entrada de CC
Si
Tecnologia de cableado
10/100Base-T(X)
Red
El acceso de invitados
Si
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
DHCP, cliente
Si
\$556.80MN