



| STARTECH 1000BASE-LH MINI-GBIC SFP MODULO TRANSCEPTOR 10.000 METROS FIBRA MONOMODO PARA CISCO |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Especificaciones                                                                              |  |
| Peso y dimensiones                                                                            |  |
| Ancho del paquete                                                                             |  |
| 90 mm                                                                                         |  |
| Profundidad del paquete                                                                       |  |
| 115 mm                                                                                        |  |
| Altura                                                                                        |  |
| 10 mm                                                                                         |  |
| Peso del paquete                                                                              |  |
| 45 g                                                                                          |  |
| Profundidad                                                                                   |  |
| 60 mm                                                                                         |  |
| Peso                                                                                          |  |
| 18 g                                                                                          |  |
| Ancho                                                                                         |  |
| 12 mm                                                                                         |  |
| Altura del paquete                                                                            |  |
| 30 mm                                                                                         |  |
| Detalles tecnicos                                                                             |  |
| Sustainability certificates                                                                   |  |
| RoHS                                                                                          |  |
| Control de energia                                                                            |  |
| Consumo energetico                                                                            |  |
| 1 W                                                                                           |  |
| Diseno                                                                                        |  |
| Color del producto                                                                            |  |
| Acero inoxidable                                                                              |  |
| Contenido del embalaje                                                                        |  |
| Numero de productos incluidos                                                                 |  |
| 1 pieza(s)                                                                                    |  |
| Transmision de datos                                                                          |  |
| Tasa de transferencia (max)                                                                   |  |
| 1250 Mbit/s                                                                                   |  |
| Conexion                                                                                      |  |
| Estandares de red                                                                             |  |
| IEEE 802.3z                                                                                   |  |
| Conector fibra optica                                                                         |  |
| LC                                                                                            |  |
| Tipo de transceptor SFP                                                                       |  |
| LH,LX                                                                                         |  |
| Tipo de interfaz                                                                              |  |
| SFP                                                                                           |  |
| Condiciones ambientales                                                                       |  |
| Intervalo de temperatura operativa                                                            |  |
| 0 - 70 Â°C                                                                                    |  |
| Intervalo de temperatura de almacenaje                                                        |  |
| -40 - 85 Â°C                                                                                  |  |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento     |
| 30 - 70%                                              |
| Desempeno                                             |
| SFP transceiver standard                              |
| LH,LX                                                 |
| Hot-swap                                              |
| Si                                                    |
| Longitud de onda                                      |
| 1310 nm                                               |
| Monitorizacion de Diagnosticos Digitales (DDM)        |
| No                                                    |
| Tiempo medio entre fallos                             |
| 3092408 h                                             |
| Multiplexado por division en longitudes de onda (WDM) |
| No                                                    |
| Sistema de duplex                                     |
| Completo, Half                                        |
| Distancia de transferencia maxima                     |
| 10000 m                                               |
| Multi-mode fiber (MMF) supported                      |
| Si                                                    |
| Datos de logistica                                    |
| Longitud de la caja principal                         |
| 30.3 cm                                               |
| Cantidad por caja principal                           |
| 36 pieza(s)                                           |
| Alto de la caja principal                             |
| 21.1 cm                                               |
| Largo de la caja principal                            |
| 25.1 cm                                               |
| Aprobaciones reguladoras                              |
| Certificacion                                         |
| CE, FCC, UL                                           |
| \$1,018.20MN                                          |