



STARTECH 1000BASE-SX SFP GIGABIT 850NM LC MINI-GBIC MODULO TRANSCEPTOR 550 METROS FIBRA MULTIMODO PARA CISCO

Especificaciones
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
90 mm
Profundidad del paquete
115 mm
Altura
10 mm
Peso del paquete
95 g
Profundidad
60 mm
Peso
16 g
Ancho
12 mm
Altura del paquete
30 mm
Detalles tecnicos
Sustainability certificates
RoHS
Control de energia
Consumo energetico
1 W
Diseno
Color del producto
Plata
Contenido del embalaje
Numero de productos incluidos
1 pieza(s)
Transmision de datos
Tasa de transferencia (max)
1250 Mbit/s
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3z
Conector fibra optica
LC
Tipo de transceptor SFP
SX
Tipo de interfaz
SFP
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 70 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 85 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
30 - 70%
Desempeno
SFP transceiver standard
SX
Hot-swap
Si
Longitud de onda
850 nm
Monitorizacion de Diagnosticos Digitales (DDM)
No
Tiempo medio entre fallos
3381761 h
Multiplexado por division en longitudes de onda (WDM)
No
Marca compatible
Cisco
Sistema de duplex
Completo, Half
Distancia de transferencia maxima
550 m
Multi-mode fiber (MMF) supported
Si
Productos compatibles
GLC-SX-MM
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC, UL
\$650.46MN