



STARTECH ADAPTADOR 2X USB 3.0 MACHO - 2X RJ-45 HEMBRA 20CM NEGRO	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tecnologia de conectividad	
Alambrico	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Cantidad de puertos USB	1
Interfaz de host	USB
Interno	No
Interfaz	Ethernet
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	170 mm
Profundidad del paquete	142 mm
Altura	15 mm
Peso del paquete	154 g
Profundidad	100 mm
Peso	50 g
Ancho	75 mm
Altura del paquete	30 mm
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Ente
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Otras características	
Indicador de status LED	Si
Control de energia	
USB con suministro de corriente	

Si
Diseno
Material de la carcasa
De plastico
Componente para
PC/computadora portatil
Longitud de cable
0,20 m
Color del producto
Negro
Indicadores LED
Si
Contenido del embalaje
Controladores incluidos
Si
Manual de usuario
Si
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u
Etiquetado VLAN
Si
Jumbo Frames, soporte
Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Tramas Jumbo
4000
Tecnologia de cableado
10/100/1000BaseT(X)
Distancia de funcionamiento maximo
100 m
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
Desempeno
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012
R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019
Sistema operativo Linux soportado
Si
Circuito integrado
ASIX - AX88179, VIA/VLI - VL811
IEEE Auto MDIX

Si
Red
Tipo de interfaz ethernet
Gigabit Ethernet
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
RoHS, CE, FC
Caracteristicas
Version USB
3.0 (3.1 Gen 1)
\$1,390.92MN