



STARTECH ADAPTADOR CONVERTIDOR DE AUDIO DIGITAL COAXIAL SPDIF O TOSLINK OPTICO A RCA ESTEREO ANALOGICO	
Especificaciones	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
120 mm	
Profundidad del paquete	
170 mm	
Peso del paquete	
368 g	
Peso	
78 g	
Altura del paquete	
60 mm	
Detalles tecnicos	
Certificacion	
CE, FCC	
Material de la cubierta	
Acero	
Otras caracteristicas	
Altura	
27 mm	
Profundidad	
52 mm	
Ancho	
42 mm	
Control de energia	
Voltaje de entrada	
100 - 240 V	
Consumo energetico	
0.5 W	
Adaptador de energia externo	
Si	
Voltaje de operacion	
5 V	
Diseno	
Color del producto	
Negro	
Entradas	
Entrada digital coaxial	
1	
Frecuencias de muestreo	
32, 44.1, 48, 96 KHz	
Audio digital, entrada optica	
1	
Contenido del embalaje	
Cantidad	
1	
Condiciones ambientales	

Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 80 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 85%
Intervalo de temperatura operativa (T-T)
0 - 70 °C
Salidas
Salida de audio (L,R)
1
\$1,010.66MN