



**STARTECH ADAPTADOR DE RED NIC GIGABIT ETHERNET EXTERNO USB 3.0 CON HUB
CONCENTRADOR 3 PUERTOS CON ALIMENTACION**

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Conexion PC

Si

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Interfaz de host

USB

Interno

No

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

150 mm

Profundidad del paquete

155 mm

Altura

20 mm

Peso del paquete

344 g

Profundidad

92 mm

Peso

65 g

Ancho

65 mm

Altura del paquete

50 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Hom

Sistema operativo MAC soportado

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Otras características

Cantidad

1

Cantidad de puertos

3

Control de energia

Voltaje de entrada AC

115-230 V
Características de LAN inalámbrico
Wifi
No
Diseño
Color del producto
Negro, Blanco
Indicadores LED
Actividad, Enlace, Poder
Contenido del embalaje
Controladores incluidos
Si
Manual de usuario
Si
Cables incluidos
USB
Conexión
Estandares de red
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Jumbo Frames, soporte
Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Tecnología de cableado
10/100/1000BaseT(X)
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 85%
Desempeño
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Hot-swap
Si
Sistema operativo Linux soportado
Si
Velocidad de transferencia de datos
5000 Mbit/s
Circuito integrado
ASIX AX88179 + VIA VL811
IEEE Auto MDIX
Si
Conexión de redes

Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC
Caracteristicas
Version USB
3.0 (3.1 Gen 1)
\$993.82MN