



STARTECH ADAPTADOR DE RED USB US2GA30 ALAMBRICO 5000MBIT-S
Especificaciones
Puertos e Interfaces
Tecnologia de conectividad
Alambrico
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
1
Version USB
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interfaz de host
USB
Interno
No
Interfaz
Ethernet
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
27 mm
Profundidad del paquete
16 mm
Altura
16 mm
Profundidad
30 mm
Peso
39.7 g
Altura del paquete
80 mm
Detalles tecnicos
Sustainability certificates
RoHS
Iluminacion/Alarmas
Indicadores LED
Enlace, Velocidad
Diseño
Componente para
PC/computadora portatil
Tiempo medio entre fallos
10000 h
Color del producto
Negro, Gris
Contenido del embalaje
Guia de configuracion rapida
Si
Transmision de datos
Tasa de transferencia (max)
5000 Mbit/s
Conexion
Estandares de red

IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Etiquetado VLAN
Si
Jumbo Frames, soporte
Si
Tramas Jumbo
16000
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 70 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 55 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 90%
Desempeno
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
Sistema operativo Linux soportado
Si
Circuito integrado
Realtek - RTL8156
Longitud de cable
0.15 m
IEEE Auto MDIX
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Ente
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
42 cm
Cantidad por caja principal
70 pieza(s)
Alto de la caja principal
41.5 cm
Largo de la caja principal
43.5 cm
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC, REACH
\$800.45MN