



STARTECH ADAPTADOR DE TARJETA DE RED EXTERNA NIC USB 3.0 MACHO - GIGABIT ETHERNET RJ-45 HEMBRA 1GBPS NEGRO	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tecnologia de conectividad	
Alambrico	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Interfaz de host	USB
Interno	No
Interfaz	Ethernet
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	130 mm
Profundidad del paquete	165 mm
Altura	15,5 mm
Peso del paquete	130 g
Profundidad	67 mm
Peso	27 g
Ancho	26 mm
Altura del paquete	40 mm
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Ente
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Diseno	
Material de la carcasa	De plastico
Longitud de cable	0.135 m
Indicadores LED	

Actividad, Enlace
Contenido del embalaje
Controladores incluidos
Si
Manual de usuario
Si
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u
Etiquetado VLAN
Si
Jumbo Frames, soporte
Si
Ethernet
Si
Tramas Jumbo
4000
Distancia de funcionamiento maximo
100 m
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 80%
Desempeno
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012
R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019
Sistema operativo Linux soportado
Si
Circuito integrado
ASIX - AX88179
IEEE Auto MDIX
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC, TAA, REACH
\$450.62MN