



**STARTECH ADAPTADOR DISPLAYPORT 1.4 MACHO - HDMI MACHO 1 METRO NEGRO**

El producto es un cable de video activo que permite la conexion entre dispositivos a traves de un conector DisplayPort y un conector HDMI tipo A (Estandar). Este cable tiene una longitud de 1 metro y un diametro de 5 mm, fabricado con una chaqueta de cloruro de polivinilo (PVC) que proporciona durabilidad. El cable soporta una maxima resolucion de 4096 x 2160 pixeles y una frecuencia de actualizacion de hasta 60 Hz en esta resolucion. Ademas, es compatible con formatos graficos como 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440, 3072 x 1728, 3200 x 1800 y 3840 x 2160. La profundidad de color es de 10 bits y permite una experiencia de Alto Rango Dinamico (HDR). El ancho de banda del cable es de 18000 MB/s, lo que garantiza una transmision de datos rapida y eficiente. Soporta canales de audio 7.1 y cumple con la version HDMI 2.0b y la version de DisplayPort 1.4. El producto tambien es compatible con HDCP en las versiones 1.4 y 2.3. El cable opera en un rango de temperatura de 0 a 40 &deg;C y puede ser almacenado en un intervalo de -10 a 70 &deg;C. La humedad relativa para su funcionamiento debe estar entre el 10 y el 90%. El conector 1 y el conector 2 tienen un factor de forma derecho y estan chapados en oro, lo que asegura una mejor conductividad y resistencia a la corrosion. El producto cuenta con certificacion de conformidad RoHS, lo que indica que cumple con las normativas de sostenibilidad. El paquete tiene un peso total de 55 g y sus dimensiones son 400 mm de largo, 300 mm de alto y 200 mm de profundidad. La cantidad por caja es de 200 piezas y cada paquete contiene una pieza. El color del producto es negro, lo que le otorga un aspecto elegante y moderno.

**Peso y dimensiones**

**Ancho del paquete**

170 mm

**Diametro de cable**

5 mm

**Peso**

55 g

**Altura del paquete**

10 mm

**Detalles tecnicos**

**Certificados de conformidad**

RoHS

HDCP

Si

**Sustainability certificates**

RoHS

**Otras caracteristicas**

**Cantidad por caja**

200 pieza(s)

**Circuito integrado**

Synaptics - VMR7100

**Sustentabilidad**

**Cumplimiento de la sostenibilidad**

Si

**Diseno**

**Longitud de cable**

1 Metro

**Color del producto**

Negro

**Contenido del embalaje**

<b>Cantidad por paquete</b>
1 Pieza
<b>Condiciones ambientales</b>
<b>Intervalo de temperatura operativa</b>
0 - 40 Â°C
<b>Intervalo de temperatura de almacenaje</b>
-10 - 70 Â°C
<b>Intervalo de humedad relativa para funcionamiento</b>
10 - 90%
<b>Desempeno</b>
<b>Profundidad de color</b>
10 bit
<b>Maxima velocidad de actualizacion</b>
120Hz
<b>Ancho de banda</b>
18000 MB/s
<b>Frecuencia de actualizacion con la maxima resolucion</b>
60 Hz
<b>Empaquetado</b>
<b>Profundidad del paquete</b>
200 mm
<b>Peso del paquete</b>
55 g
<b>Datos de logistica</b>
<b>Longitud de la caja</b>
400 mm
<b>Alto de la caja principal</b>
300 mm
<b>Largo de la caja principal</b>
300 mm
<b>Video</b>
<b>Maxima resolucion</b>
4096 x 2160 Pixeles
<b>Formatos graficos soportados</b>
1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440, 3072 x 1728, 3200 x 1800, 3840 x 2160, 4096 x 2160
<b>Caracteristicas</b>
<b>Alto Rango Dinamico (HDR)</b>
Si
<b>Tipo de cable</b>
Cable redondo
<b>Tipo de convertidor</b>
Convertidor de video activo
<b>Genero del conector 1</b>
Macho
<b>Version HDMI</b>
2.0b
<b>Conector 2</b>
HDMI tipo A (Estandar)
<b>Genero del conector 2</b>

<p><b>Macho</b></p> <p><b>Factor de forma de conector 1</b></p> <p><b>Derecho</b></p> <p><b>Material de chaqueta</b></p> <p><b>Cloruro de polivinilo (PVC)</b></p> <p><b>HDCP version</b></p> <p><b>1.4/2.3</b></p> <p><b>Contactos del conector chapado</b></p> <p><b>Oro</b></p> <p><b>Canales de audio soportados</b></p> <p><b>7.1</b></p> <p><b>Muestras de color</b></p> <p><b>4:4:4</b></p> <p><b>Conector 1</b></p> <p><b>DisplayPort</b></p> <p><b>Version de DisplayPort</b></p> <p><b>1.4</b></p> <p><b>Factor de forma de conector 2</b></p> <p><b>Derecho</b></p>
<p><b>\$560.90MN</b></p>