



STARTECH ADAPTADOR USB 3.0 MACHO - 2X DISPLAYPORT HEMBRA NEGRO
Especificaciones Peso y dimensiones Ancho del paquete 45 mm Altura 16 mm Profundidad 80 mm Peso 70 g Ancho 60 mm Altura del paquete 134 mm Detalles tecnicos Material de la carcasa De plastico Canales de salida de audio 2.0 canales Sustainability certificates RoHS Requisitos del sistema Otros sistemas operativos soportados Cromo Sistema operativo Linux soportado Si Memoria RAM minima 4 GB Velocidad minima del procesador 2.4 GHz Sistema operativo Windows soportado Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Enterprise x64 Otras caracteristicas Compatible con Mac Si Circuito integrado DisplayLink - DL-6950 Diseño Color del producto Negro Software Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave Contenido del embalaje Guia de instalacion rapida Si

Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Desempeno
Genero del conector USB
Macho
Salida DisplayPorts
Si
Salida HDMI
No
Version USB
3.0 (3.1 Gen 1)
Conector USB
USB tipo A
Salida DVI
No
Numero de pantallas soportadas
2
Paso a traves de USB
No
Frecuencia de actualizacion con la maxima resolucion
60 Hz
Empaquetado
Profundidad del paquete
155 mm
Peso del paquete
100 g
Video
Maxima resolucion
4096 x 2160 Pixeles
Formatos graficos soportados
640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768,1280 x 800,1366 x 768,1400 x 1050 (SXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1152,3840 x 2160,4096 x
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC
\$2,520.06MN