



STARTECH ADAPTADOR USB A MACHO - DB9 RS232 MACHO 3 METROS NEGRO

El cable de datos USB tipo A a DB-9 cuenta con un conector 1 macho USB tipo A y un conector 2 macho DB-9. Utiliza el circuito integrado FTDI - FT232R y es compatible con sistemas operativos Windows como Windows 7, 8, 8.1, 10, 11, y versiones de servidor como Windows Server 2008 R2, 2012, 2016, 2019, y 2022. También es compatible con sistemas operativos Mac OS X y Linux. La longitud del cable es de 3 metros y tiene una velocidad de transmisión de 921.6 Kbit/s. El cable soporta diferentes configuraciones de bits de datos, bits de parada, bits de paridad, y PEPS. Además, puede operar en un amplio rango de temperatura y humedad relativa. El color del producto es negro y se presenta en un empaque con dimensiones de 220 mm de ancho, 200 mm de alto, y 1 mm de largo. Cada caja principal contiene 100 piezas y tiene dimensiones de 355 mm de longitud y 290 mm de altura. El peso del paquete es de 130 g y el peso del cable es de 120 g.

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

220 mm

Altura

16 mm

Largo del paquete

1 mm

Peso del paquete

130 g

Peso

120 g

Ancho

34 mm

Altura del paquete

200 mm

Datos logísticos

Alto de la caja principal

290 mm

Largo de la caja principal

570 mm

Otras características

Sistemas operativos Mac soportados

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac O

Diseño

Longitud de cable

3 m

Color del producto

Negro

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 80 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 95%

Intervalo de temperatura operativa (T-T)

-40 - 80 °C

Desempeno
Bit de paridad
Even, Mark, No, Extrano, Espacio
Bits de datos
7, 8
Circuito integrado
FTDI - FT232R
Velocidad de transmision
921.6 Kbit/s
PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas)
256 B
Bits de parada
1, 2
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
355 mm
Cantidad por caja principal
100 pieza(s)
Caracteristicas
Sistemas operativos Windows soportados
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows
Genero del conector 1
Macho
Conector 2
DB-9
Genero del conector 2
Macho
Factor de forma de conector 1
Derecho
Conector 1
USB tipo A
Sistemas oerativos de servidor soportados
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Sistemas operativos Linux soportados
Si
Factor de forma de conector 2
Derecho
\$892.18MN