



| STARTECH CABLE CONVERTIDOR ACTIVO HDMI Y MICRO-USB - VGA 1.8 METROS NEGRO |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Especificaciones                                                          |                     |
| Peso y dimensiones                                                        |                     |
| Ancho del paquete                                                         | 194 mm              |
| Profundidad del paquete                                                   | 220 mm              |
| Altura                                                                    | 15 mm               |
| Peso del paquete                                                          | 130 g               |
| Profundidad                                                               | 1900 mm             |
| Peso                                                                      | 113 g               |
| Ancho                                                                     | 40 mm               |
| Altura del paquete                                                        | 15 mm               |
| Detalles tecnicos                                                         |                     |
| Longitud de cable                                                         | 1,9 m               |
| Sustainability certificates                                               |                     |
| RoHS                                                                      |                     |
| Otras características                                                     |                     |
| Color del producto                                                        | Negro               |
| Diseño                                                                    |                     |
| Certificación                                                             | FCC, CE             |
| Contenido del embalaje                                                    |                     |
| Cantidad por paquete                                                      | 1 pieza(s)          |
| Condiciones ambientales                                                   |                     |
| Intervalo de temperatura operativa                                        | 0 - 60 °C           |
| Intervalo de temperatura de almacenaje                                    | -10 - 70 °C         |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                         | 40 - 85%            |
| Desempeño                                                                 |                     |
| Máxima resolución                                                         | 1920 x 1200 Píxeles |
| Video                                                                     |                     |
| Formato de video soportado                                                | 1080p               |
| Características                                                           |                     |
| Conectar y usar (Plug and Play)                                           | Si                  |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Maxima velocidad de actualizacion |
| 60 Hz                             |
| Tipo de convertidor               |
| Activo                            |
| Fuente de energia                 |
| USB                               |
| Genero del conector 1             |
| Masculino                         |
| Conector 2                        |
| HDMI + Micro-USB                  |
| Genero del conector 2             |
| Macho/hembra                      |
| Factor de forma de conector 1     |
| Derecho                           |
| Conector 1                        |
| VGA (D-Sub)                       |
| Factor de forma de conector 2     |
| Derecho                           |
| \$482.99MN                        |