



STARTECH DOCKING STATION HB31C2A1CGS USB-C 2X USB 3.0 1X USB-C 1X RJ-45 GRIS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Enchufe de entrada de CC

Si

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

1

Interfaz de host

USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C

Interfaces de concentradores

RJ-45,USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A,USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C

Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2)

2

Cantidad de puertos

4

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

213 mm

Profundidad del paquete

149 mm

Altura

25 mm

Peso del paquete

500 g

Profundidad

100 mm

Peso

87 g

Ancho

60 mm

Altura del paquete

51 mm

Detalles tecnicos

Conectar y usar (Plug and Play)

Si

Circuito integrado

Realtek - RTL5428, Realtek - RTL8153B

Requisitos del sistema

Sistema operativo de servidor soportado

Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 x64

Otras características

Longitud de cable

1 m

Control de energia

Voltaje de salida

12 V

Voltaje de entrada

110 - 240 V
Consumo energetico
24 W
Tipo de conector
Tipo M
Tipo de fuente de alimentacion
Corriente alterna
Corriente de salida
2 A
Diseno
Certificacion
CE, FCC, RoHS, REACH
Color del producto
Negro, Gris
Software
Otros sistemas operativos soportados
Android, Cromo
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Ente
Contenido del embalaje
Tipos de enchufe de alimentacion incluido
ANZ,EU,JP,NA,UK
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
USB Tipo C
Cantidad por paquete
1 pieza(s)
Conexion
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet rapido, Gigabit Ethernet
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Desempeno
Velocidad de transferencia de datos
10000 Mbit/s
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
apoyo UASP

Si
Ergonomia
Indicadores LED
Enlace, Corriente
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
32 cm
Cantidad por caja principal
40 pieza(s)
Alto de la caja principal
57 cm
Largo de la caja principal
45 cm
Caracteristicas
Material de la cubierta
Aluminio, Plastico
\$1,600.69MN