



STARTECH SFP+ MODULO TRANSECTOR 455883B21ST 300 METROS	
Especificaciones	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	74 mm
Profundidad del paquete	120 mm
Altura	8,9 mm
Peso del paquete	51 g
Profundidad	57 mm
Peso	19 g
Altura del paquete	32 mm
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Control de energia	
Consumo energetico	1 W
Diseño	
Color del producto	Plata
Contenido del embalaje	
Numero de productos incluidos	1 pieza(s)
Transmision de datos	
Tasa de transferencia (max)	11100 Mbit/s
Conexion	
Estandares de red	IEEE 802.3ae
Conector fibra optica	LC
Tipo de transceptor SFP	SR
Tipo de interfaz	SFP+
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 70 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 85 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Desempeno	

SFP transceiver standard
SR
Material de la carcasa
Aluminio
Hot-swap
Si
Longitud de onda
850 nm
Monitorizacion de Diagnosticos Digitales (DDM)
Si
Tiempo medio entre fallos
3068049 h
Multiplexado por division en longitudes de onda (WDM)
No
Sistema de duplex
Completo
Distancia de transferencia maxima
300 m
Multi-mode fiber (MMF) supported
Si
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
63.3 cm
Cantidad por caja principal
150 pieza(s)
Alto de la caja principal
30.5 cm
Largo de la caja principal
33.9 cm
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC, UL
\$7,574.80MN \$4,256.91MN