



STARTECH TARJETA PCI EXPRESS DE 3 PUERTOS M.2 PARA SSD	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Interfaz de salida	
M.2,SATA	
Interfaz de host	
PCIe	
Interno	
Si	
Revision SATA	
3.0	
Cantidad de puertos SATA internos	
2	
Expansion card form factor	
Full-height / Low-profile	
Expansion card standard	
PCIe 3.0	
Empaquetado de datos	
Tornillos incluidos	
Si	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
130 mm	
Profundidad del paquete	
160 mm	
Altura	
120 mm	
Peso del paquete	
122 g	
Profundidad	
120 mm	
Peso	
46 g	
Ancho	
20 mm	
Altura del paquete	
44 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Diseno	
Tiempo medio entre fallos	
50000 h	
Indicadores LED	
Si	
Contenido del embalaje	
Guia de instalacion rapida	
Si	
Soportes de montaje incluidos	

Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
5 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-25 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 80%
Desempeno
Puerto multiplicador
No
Tasa de transferencia de datos (max)
6 Gbit/s
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC
\$808.65MN