



STARTECH TARJETA PCI EXPRESS INALAMBRICO WIFI N 802.11B-G-N 300MBPS 2T2R
Especificaciones
Puertos e Interfaces
Tecnologia de conectividad
Inalambrico
Interfaz de host
PCI-E
Interno
Si
Interfaz
WLAN
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
140 mm
Profundidad del paquete
165 mm
Altura
18 mm
Peso del paquete
162 g
Profundidad
75 mm
Peso
36 g
Ancho
49 mm
Altura del paquete
34 mm
Detalles tecnicos
Sustainability certificates
RoHS
Requisitos del sistema
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64
Sistema operativo MAC soportado
Si
Otras características
Cantidad
1
Características de LAN inalámbrico
Estandar Wi-Fi
IEEE 802.11n
Wifi

Si

Wi-Fi estandares

IEEE 802.11n

WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada

300 Mbit/s

Banda Wi-Fi

Banda unica (2,4 GHz)

Diseno

Antenna features

Externo

Indicadores LED

Actividad, Enlace

Contenido del embalaje

Soportes de montaje incluidos

Si

Controladores incluidos

Si

Manual de usuario

Si

Soporte de bajo perfil

Si

Conexion

Modulacion

CCK,DBPSK,DQPSK,DSSS,OFDM

Estandares de red

IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

-10 - 70 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-20 - 70 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

5 - 95%

Desempeno

Distancia entre canales

40 MHz

Algoritmos de seguridad soportados

AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2-PSK

Protocolos

Protocolos de red compatibles

CSMA/CA

Antena

Antena

Si

Tipo de conector de antena

RP-SMA

Aumento

2,2 dBi

Alcance de frecuencia

2,4 - 2,484 GHz

Cantidad de antenas
2
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC
\$640.10MN