



SWITCH CISCO MERAKI GIGABIT ETHERNET MS250-24P 24 PUERTOS POE 1GBE + 4 PUERTOS 10GBE SFP+ 370W 128GBIT-S 16.000 ENTRADAS - ADMINISTRABLE

Mejore la seguridad Obtenga una mayor visibilidad de las amenazas y una mayor contencion utilizando su red como un sensor y ejecutor. Acelere los servicios Mejore el rendimiento de las aplicaciones a traves de la inteligencia de red. Simplifique las operaciones Aumente el dinamismo de la red haciendola automatica y programable.

Puertos e Interfaces

Numero de modulos SFP+ instalados

4

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

24

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet 10/100/1000

Peso y dimensiones

Altura

43,8 mm

Profundidad

416 mm

Peso

4,8 kg

Control de energia

Consumo energetico

15 W

Consumo de energia (max)

434 W

Fuente de alimentacion incluida

Si

Frecuencia de entrada AC

47/63 Hz

Numero de fuentes de alimentacion

1

Voltaje de entrada AC

100-240 V

Diseño

Montaje en rack

Si

Color del producto

Gris

Factor de forma

1U

Transmision de datos

Capacidad de conmutacion

128 Gbit/s

Jumbo Frames, soporte

Si

Tabla de direcciones MAC

16000 Entradas

Numero de VLANs

4095

Tramas Jumbo
9600
Numero de colas
8
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Presupuesto total de potencia PoE
370W
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Cantidad de puertos PoE+
No disponible
Seguridad
DHCP features
DHCP server,DHCP client
Lista de Control de Acceso (ACL)
Si
Algoritmos de seguridad soportados
802.1x RADIUS
Desempeno
Apilable
Si
Apilamiento fisico (unidades)
2
Caracteristicas de administracion
Capa del interruptor
L3
Tipo de interruptor
Administrado
Administacion basada en web
Si
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Registro de eventos en sistema
Si
Multidifusion, soporte
Si
Red
Control de transmision de tormentas
Si
Estandares de red
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.1w
Protocolo de arbol de expansion
Si
Soporte VLAN
Si

IGMP
Si
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
Espejeo de puertos
Si
\$152,093.55MN