



SWITCH GIGABIT TENDA TEG1024D 24 PUERTOS

El Switch Tenda Gigabit Ethernet TEG1024D es un dispositivo de red alámbrico que cuenta con 24 puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet. Este switch es ideal para aquellos que buscan una solución confiable y de alto rendimiento para su red. Con una tecnología de conectividad Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet, este switch ofrece una velocidad de transferencia máxima de 48 Gbit/s, lo que garantiza una conexión rápida y estable para todos los dispositivos conectados. Además, el Tenda TEG1024D es compatible con los estándares de red IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u y IEEE 802.3x, lo que asegura una compatibilidad amplia con otros dispositivos de red. Este switch también cuenta con características avanzadas como el bloqueo de cabeza de línea (HOL), que evita la congestión de la red y garantiza un rendimiento óptimo. Además, el switch es bidireccional completo (Full duplex), lo que permite la transmisión simultánea de datos en ambas direcciones. El Tenda TEG1024D tiene un diseño compacto y elegante en color azul. Es apilable y cuenta con un montaje en rack, lo que facilita su instalación en cualquier entorno de red. Con un consumo energético de 20 W, este switch es eficiente en términos de energía. Además, es compatible con los requisitos de energía de 100 - 240 V, lo que lo hace adecuado para su uso en diferentes regiones. El switch también cuenta con características de seguridad, como el filtro de direcciones MAC, que permite controlar el acceso a la red. Además, tiene una tabla de direcciones MAC con capacidad para 8000 entradas. En resumen, el Switch Tenda Gigabit Ethernet TEG1024D es una opción confiable y de alto rendimiento para aquellos que buscan expandir su red. Con su velocidad de transferencia rápida, características avanzadas y diseño compacto, este switch es una excelente opción para cualquier entorno de red.

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet

24

Tecnología de cableado ethernet de cobre

1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T

Otras características

Características de red

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Requisitos de energía

100 - 240 V

LEDs de conectividad

Si

Control de energía

Consumo energético

20 W

Características de LAN inalámbrico

Wifi

No disponible

Diseño

Certificación

QA

Montaje en rack

Si

Color del producto

Azul

Transmisión de datos

Tasa de transferencia (max)
48 Gbit/s
Guardar y remitir
Si
Tabla de direcciones MAC
8000 entradas
Tasas de transferencia soportadas
10/100/1000 Mbps
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
No
Seguridad
MAC, filtro de direcciones
Si
Desempeno
Apilable
Si
Codigo de Sistema de Armonizacion (SA)
85176990
Caracteristicas de administracion
Tipo de interruptor
No administrado
Protocolos
Protocolos de red compatibles
UPnP
Red
Estandares de red
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Bloqueo de cabeza de linea (HOL)
Si
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
\$1,385.41MN