SWITCH POE TPLINK SG2210P (TLSG2210P)
El Switch TP-Link Gigabit Ethernet TL-SG2210P, con 8 puertos PoE y 2 puertos SFP, modelo SG2210P, cuenta con caracteristicas como soporte para IPv4 e IPv6, Auto MDI / MDI-X, y capacidad de manejar Intrusion de rendimiento de multidifusion (MLD). Ademas, ofrece soporte para Jumbo Frames, cumple con estandares de red como IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, e IEEE 802.3, y tiene capacidad para VLAN. Con una tabla de direcciones MAC de 8000 entradas, 2 ranuras para modulos SFP, y tramas Jumbo de hasta 9000, este switch gestionado tambien brinda funciones de seguridad como autenticacion basada en MAC y en puertos, control de tormentas, y limitacion de tasa. Su consumo energetico es de 53 W, con una capacidad de conmutacion de 20 Gbit/s y una tasa de reenvio de 14.9 Mpps. Este switch PoE de color negro es ideal para entornos empresariales que requieren un alto rendimiento y seguridad en la red. Puertos e Interfaces Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet 8 Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet Gigabit Ethernet (10/100/1000) Cantidad de ranuras del modulo SFP 2 Transmision de datos Capacidad de conmutacion 20 Gbit/s Tabla de direcciones MAC 8000 entradas Alimentacion a traves de Ethernet (PoE) Energia sobre Ethernet (PoE) Si Caracteristicas de administracion Tipo de interruptor Gestionado
$2,105.55MN