



**SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET TL-SG1016 10-100-1000MBPS 16 PUERTOS 8000 ENTRADAS ?
NO ADMINISTRABLE**

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

16

Tecnologia de cableado ethernet de cobre

10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Peso y dimensiones

Altura

44 mm

Profundidad

180 mm

Ancho

440 mm

Caracteristicas de LAN Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

10,100,480,800,1000 Mbit/s

Control de energia

Consumo energetico

9.26 W

Consumo de energia (max)

10.44 W

Frecuencia de entrada AC

50/60 Hz

Voltaje de entrada AC

100 - 240 V

Diseño

Certificacion

FCC, CE, RoHS

Montaje en rack

Si

Color del producto

Negro

Factor de forma

1U

Indicadores LED

Si

Transmision de datos

Capacidad de conmutacion

32 Gbit/s

Jumbo Frames, soporte

Si

Guardar y remitir

Si

Tabla de direcciones MAC

8000 entradas

Tramas Jumbo
10000
Tasa de reenvio
23.8 Mpps
Conexion
Enrutamiento basado en politicas
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Disipacion del calor
31.6 BTU/h
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Seguridad
Proteccion mediante contrasena
Si
DHCP features
DHCP client
Lista de Control de Acceso (ACL)
Si
Algoritmos de seguridad soportados
802.1x RADIUS
Desempeno
Auto-negociacion
Si
Sin ventilador
Si
Caracteristicas de administracion
Tipo de interruptor
No administrado
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Empaquetado
Estante de montaje
Si
Cables incluidos
Corriente alterna
Red
Estandares de red
IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Bloqueo de cabeza de linea (HOL)
Si
Soporte VLAN
Si
Ruteo de IP

Si
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
IGMP
Si
Tipos de cable soportados
Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
Espejo de puertos
Si
\$1,357.48MN