SWITCH UBIQUITI NETWORKS GIGABIT ETHERNET UNIFI LITE 16 16 PUERTOS 10-100-1000 (8X POE) 16GBIT-S - ADMINISTRABLE

El Switch Ubiquiti Networks Gigabit UniFi Lite 16 USW-LITE-16-POE es un dispositivo de red que cuenta con una potencia por puerto de alimentacion a traves de Ethernet (PoE) de hasta 30 W. Este switch no soporta la velocidad 10G y su consumo maximo de energia es de 15 W. El equipo esta certificado por CE, FCC e IC. Este modelo tiene un presupuesto total de potencia PoE disponible en el equipo para todos los puertos combinados, lo cual asciende a 45 W. Ademas, cumple con los estandares IEEE 802.3af y IEEE 802.3at. La humedad relativa para su funcionamiento debe estar entre el rango del 10% al 90%. En cuanto a sus dimensiones fisicas, este switch tiene una profundidad aproximada de unos185 mm y cuenta con ocho puertos Power over Ethernet (PoE) junto con otros ocho basicos RJ-45 Ethernet. Su color predominante es blanco y funciona bajo voltaje AC comprendido entre los valores nominales minimos y maximos establecidos: desde100 V hasta240 V respectivamente. En terminos generales, la capacidad total del switch alcanza los16 Gbit/s mientras que la cantidad especifica destinada para Puertos PoE+ se limita tambien a8 unidades como maximo permitidas simultaneamente. Incluye fuente(s) electrica(s), siendo esta unica unidad necesaria para operar correctamente el sistema completo; ademas posee indicadores LED visibles en todo momento sobre las condiciones actuales del estado general del sistema asi como cada uno individualmente respecto al tipo especifico correspondiente segun sea necesario conocerlo en cualquier momento dado durante su uso normal diario sin problemas adicionales ni complicaciones. Este switch cuenta con la capacidad de montarse en pared y su intervalo de temperatura operativa se encuentra entre los -15 C hasta 40C. El tipo de conector electrico que utiliza es el Conector de entrada AC, mientras que su ancho total mide aproximadamente191.7 mm. Finalmente, cabe destacar que este modelo tambien soporta Energia sobre Ethernet (PoE) y pertenece a la Capa del interruptor L2 para una mayor eficiencia en las tareas asignadas al equipo dentro del entorno empresarial o domestico donde sea requerido su uso especifico segun necesidades particulares previamente establecidas por cada usuario individualmente.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

16

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet 10/100/1000

Peso y dimensiones

Profundidad

185mm

Ancho

191.7 mm

Control de energia

Consumo de energia (max)

15 W

Fuente de alimentacion incluida

Si

Conector electrico

Conector de entrada de CA

Numero de fuentes de alimentacion

1

Voltaje de entrada AC

100 - 240V

Diseno

Certificacion

CE, FCC, IC
Montaje de pared
Si
Color del producto
Blanco
Indicadores LED
Red, PoE, Sistema
Transmision de datos
Capacidad de conmutacion
16 Gbit/s
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-15 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Presupuesto total de potencia PoE
45W
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)
8
Cantidad de puertos PoE+
8
Potencia por puerto de alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
30 W
Caracteristicas de administracion
Capa del interruptor
L2
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
$6,586.69MN