



TELEFONO IP DE 4 LINEAS CON 4 CUENTAS SIP AUDIO HD SIP ETHERNET CON POE PERO NO INCLUYE SU FUENTE DE ALIMENTACION

El Grandstream Telefono IP GRP2612P es un dispositivo de comunicacion alambrico que cuenta con una pantalla de 2.4 pulgadas (6.1 cm) y una resolucio de 320 x 240 pixeles. Este telefono esta disenado para ofrecer una experiencia de usuario eficiente y funcional, con un diseno en color negro. Dispone de dos puertos Ethernet LAN (RJ-45) que permiten una conectividad rapida y estable. El telefono soporta multiples protocolos de red, incluyendo SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, y varios otros, lo que garantiza su compatibilidad con diversas configuraciones de red. Adem, cuenta con la capacidad de energia sobre Ethernet (PoE), facilitando su instalacion y uso. El GRP2612P permite la gestion de hasta dos lineas y ofrece funciones avanzadas como captura de llamadas, llamada en conferencia, transferencia de llamada y retencion de llamada. Tambien incluye un registro de llamadas que puede almacenar hasta 1000 entradas. La interfaz de usuario se complementa con cuatro teclas programables que permiten personalizar funciones segun las necesidades del usuario. El control de volumen se realiza a traves de botones, y el dispositivo incluye un altavoz para facilitar la comunicacion. La seguridad esta garantizada mediante proteccion con contrasea y soporte para algoritmos de seguridad como 256-bit AES y SSL/TLS. El telefono opera en un rango de temperatura de 0 a 40 C y un rango de humedad relativa de 10 a 90%, lo que lo hace adecuado para diversas condiciones ambientales. Adem, se incluye una guia de configuracion rapida y un cable LAN (RJ-45) en el paquete. El Grandstream GRP2612P es un telefono IP robusto y versatil, ideal para entornos de trabajo que requieren una comunicacion clara y eficiente.

Caracteristicas del telefono

Retener llamada

Si

Transferencia de llamada

Si

NÂ° de lineas

2 Lineas

Altavoz

Si

Captura de llamadas

Si

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

2

Cantidad de puertos RJ-9

1

Gestion de llamadas

Llamada en espera

Si

Capacidad de transferencia de llamada

Si

Llamada en conferencia

Si

Registro de llamadas

1000

Peso y dimensiones

Altura

52.1 mm
Profundidad
193 mm
Ancho
203 mm
Detalles tecnicos
Modos de marcacion multifrecuencia de tono dual
En banda, Out-of band, Informacion SIP
Firmware actualizable
Si
Numero de teclas programables
4
Intercambio de agenda
Si
Guia de configuracion rapida
Si
Exhibicion
Diagonal de la pantalla
2.4"
Pantalla tactil
No
Resolucion de la pantalla
320 x 240 Pixeles
Pantalla
TFT
Otras características
Codecs de voz
G.711a,G.711u,G.722,G.723,G.726,G.729A,G.729B,OPUS,iLBC
Control de energia
Voltaje de entrada de adaptador AC
100 - 240 V
Voltaje de salida de adaptador AC
5 V
Diseno
Color del producto
Negro
Tipo de auricular
Terminal con conexion por cable
Contenido del embalaje
Numero de empunaduras incluidas
1 pieza(s)
Cables incluidos
LAN (RJ-45)
Conexion
Tipo de interfaz Ethernet LAN
Ethernet rapido
Ethernet
Si
Protocolos de red compatibles
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP,

PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6

Bluetooth

No

Calidad de servicio (QoS) soporte

Si

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

10 - 90%

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-10 - 60 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 90%

Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)

Energia sobre Ethernet (PoE)

Si

Seguridad

Proteccion con contrasena

Supervisor, Usuario

Algoritmos de seguridad soportados

256-bit AES,MD5,SRTP,SSL/TLS

Desempeno

Contestador automatico

Si

Caracteristicas de administracion

Control de volumen

Botones

Camara fotografica

Camara frontal

No

Caracteristicas

Tipo de producto

Telefono IP

\$1,134.06MN