



TP-LINK CONVERTIDOR DE MEDIOS MC200CM 1000 MBIT-S 100 METROS 100BASE-FX 1 PUERTO FIBRA MULTIMODO 1X RJ-45

Especificaciones
Puertos e Interfaces
Tecnologia de conectividad
Alambrico
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
1
Conector fibra optica
SC
Puertos de canal de fibra
2
Jack de entrada CD
Si
Otras características
Rango de temperatura de funcionamiento
32 - 104 Â°F
Control de energia
Adaptador de energia externo
Si
Diseño
Interno
No
Seguridad
FCC, CE
Indicadores LED
Enlace, Poder
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Tasa de transferencia (max)
1000 Mbit/s
Interfaz de convertidor de entrada
100Base-TX
Auto MDI / MDI-X
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 158 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno

Estructura de modo de fibra
Multi-mode
Distancia de transferencia maxima
100 m
\$560.03MN