



TP-LINK CONVERTIDOR DE MEDIOS MC220L 10.000 METROS 1 PUERTO FIBRA MULTI-MONOMODO 1X RJ-45	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tecnologia de conectividad	
Alambrico	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Conector fibra optica	SFP
Puertos de canal de fibra	1
Peso y dimensiones	
Altura	27 mm
Profundidad	73 mm
Ancho	94 mm
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Control de energia	
Consumo de energia (max)	1.7 W
Diseno	
Color del producto	Negro
Interno	No
Indicadores LED	
Enlace	
Conexion	
Estandares de red	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Tasa de transferencia (max)	1000 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Sistema de duplex	Completo, Semi (duplex)
Tipos de cable soportados	Cat5,Cat5e,Cat6
Auto MDI / MDI-X	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	

5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Estructura de modo de fibra
Multimodo, Modo unico
Distancia de transferencia maxima
10000 m
\$280.13MN