TRIPP LITE BY EATON PANEL DE PARCHEO CAT5E-CAT6-CAT6A 48 PUERTOS RJ-45 1U NEGRO

El Panel de Parcheo Tripp Lite de 48 Puertos RJ-45 1U (N062-048-KJ) es un dispositivo disenado para facilitar la organizacion y gestion de cables en entornos de red. Con una capacidad de rack de 1U, este panel se monta facilmente en bastidores estandar, optimizando el espacio disponible. Este producto cuenta con 48 puertos RJ-45, lo que permite una conexion eficiente y ordenada de multiples dispositivos de red. Es compatible con varios tipos de cable, incluyendo Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a y HDMI, lo que proporciona versatilidad en la instalacion y uso. El panel cumple con diversas certificaciones de calidad y seguridad, incluyendo CE, REACH, RoHS y UKCA, garantizando que se adhiere a los estandares internacionales. Su construccion esta realizada con materiales duraderos como acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), policarbonato (PC) y SPCC, lo que asegura una larga vida util del producto. El peso del panel es de 540 g, mientras que el peso del paquete completo es de 6.94 kg. Las dimensiones del paquete son 581.7 mm de longitud, 101.6 mm de ancho y 71.1 mm de altura, con una profundidad de 561.3 mm. Este diseno compacto facilita su almacenamiento y transporte. El rango de temperatura operativa del panel es de -10 a 60 C, y el rango de humedad relativa para su funcionamiento es del 10 al 90%. Para el almacenamiento, el panel puede resistir temperaturas de -40 a 70 C y un rango de humedad relativa del 10 al 90%. Este producto es originario de Taiwan y se presenta en un elegante color negro, lo que le confiere un aspecto profesional y moderno. La conexion de cables se realiza a traves de puertos RJ45, USB y HDMI, lo que amplia las opciones de conectividad. En resumen, el Panel de Parcheo Tripp Lite de 48 Puertos RJ-45 1U es una solucion eficiente y confiable para la gestion de redes, ofreciendo calidad, durabilidad y versatilidad en un diseno compacto.

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

101.6 mm

Profundidad del paquete

561.3 mm

Peso

540 g

Altura del paquete

71.1 mm

Detalles tecnicos

Capacidad del rack

1U

Datos logisticos

Longitud de la caja

581.7 mm

Peso del envase completo

6.94 kg

Diseno

Certificacion

CE (Europe); REACH; RoHS; UKCA

Color del producto

Negro

Certificados

Certificados de cumplimiento

CE, REACH, RoHS, UKCA

Conexion

Cantidad de puertos

48

Tipos de cable soportados
Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, HDMI
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 60Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Material
Materiales
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC), SPCC
Empaquetado
Peso del paquete
450 g
Datos de logistica
Codigo de Sistema de Armonizacion (SA)
8302.50.0000
Caracteristicas
Pais de origen
Taiwan
Montaje
Montaje en bastidor
Conexion del cable
RJ45, USB, HDMI
$398.58MN