



UPS APC BACK-UPS BE600M1 - 600VA-330W - 7 CONTACTOS - USB - NEGRO

BE600M1
Categor&iacute;a: fuentes de alimentacion continuas (UPS)
Fabricante: APC
Fecha de Salida: 15/06/2016
Puertos e Interfaces
Longitud de cable
1,52 m
Cantidad de puertos USB 2.0
1
Cantidad de salidas AC
7 salidas AC
Conector
NEMA 5-15P
Tipo de salida AC
NEMA 5
USB port
Peso y dimensiones
Peso
3,49 kg
Peso del paquete
3,81 kg
Altura
139 mm
Ancho
274 mm
Profundidad
105 mm
Profundidad de la caja
168 mm
Altura de la caja
196 mm
Ancho de la caja
363 mm
Control de energia
Fuente de alimentacion, frecuencia de entrada
50/60
Capacidad de potencia de salida (VA)
600 VA
Indice de aumento de energia
490 J
Maxima corriente
5 A
Potencia de salida
330 W
Voltaje de entrada de operacion (max)
139 V
Voltaje de entrada de operacion (min)
92 V

Voltaje de operacion de salida (min)	120 V
Voltaje de operacion de salida (max)	120 V
Regulacion de la frecuencia de salida	50 - 60
Condiciones ambientales	
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 Â°C
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud no operativa	0 - 15000 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificacion	REACH, CEC, cTUVus, FCC Part 15 Class B, NOM, UL 1778
Certificado Energy Star	
Acorde RoHS	
Contenido del embalaje	
Manual de usuario	
Bateria	
Numero de baterias soportadas	1
Tiempo de recarga de la bateria	10 h
Arranque en frio	
Capacidad de la bateria	66 VAh
Battery life (max)	5 ano(s)
Diseno	
Factor de forma	Compacto
Color del producto	Negro
Desempeno	
Indicadores LED	
Alarmas audibles	
Nivel de ruido	35 Db
Proteccion de sobrecarga	
Filtro de ruido EMI/RFI	
Topologia UPS	En espera (Fuera de linea) o Standby (Offline)

Hold time (min) 6 ms
Hold time (max) 10 ms
Audible alarm modes Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
\$1,772.16MN