



VTO2211GWP FRENTE CALLE WIFI VIDEOPORTERO IP- FUNCION INDEPENDIENTE-2MP 125 GRADOS- APERTURA PUERTA CON TARJETA MIFARE-IP65-POE-E S DE ALARMA

El Dahua Frente de Calle VTO2211G-WP es un timbre con altavoz que cuenta con una altura de 15 cm y esta diseñado para ser utilizado tanto en modo inalámbrico como alámbrico. Este dispositivo posee un sensor de imagen CMOS de tamaño 1/2.8" y ofrece visión nocturna, lo que permite su uso durante todo el día. Con respecto a la conectividad, este timbre dispone de Wifi y puede soportar formatos de video H.264. Además, tiene una capacidad máxima de cuadros por segundo (fps) igual a 30 fps y admite los formatos de video 720p y 1080p. En cuanto a las dimensiones del producto, el grosor del timbre es igual a 2.48 cm mientras que su ancho mide aproximadamente unos 10 cm. El campo visual horizontal abarcado por esta cámara alcanza los 125° mientras que su diagonal llega hasta 142° y el vertical se extiende hasta 72°. Este modelo también incluye certificaciones CE / FCC / UL así como protección IP66 contra polvo e impermeabilidad frente al agua; además funciona dentro del rango permitido entre humedad relativa para funcionamiento: desde 10% hasta 90%. La alimentación eléctrica puede realizarse mediante CC o PoE según sea necesario, contando con un voltaje máximo admitido igual a 12V. Finalmente cabe destacar la presencia incorporada en este dispositivo una cámara capaz de capturar imágenes nítidas gracias a sus dos megapíxeles disponibles junto con tecnología G711 Y PCM para audio compatible. Con un volumen máximo emitido equivalente a 120 Db, este timbre resulta ideal para aquellos usuarios interesados en contar con dispositivos de seguridad y vigilancia en su hogar o negocio.

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico/Inalámbrico

Estandares de Wi-Fi

802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Peso y dimensiones

Timbre, altura

15 cm

Timbre, grosor

2.48 cm

Timbre, ancho

10 cm

Detalles técnicos

Código IP (International Protection)

IP66

Certificación

CE / FCC / UL

Exhibición

Formatos de video compatibles

H.264

Control de energía

Voltaje de entrada

12 V

Alimentación

CC, PoE

Conexión

Wifi

Si

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 90%
Color
Color del producto
Negro/Plata
Desempeno
Formatos de audio soportados
G.711,PCM
Empaquetado
Peso del paquete
490 g
Camara fotografica
Tipo de sensor
CMOS
Tamano del sensor de imagen
1/2.8"
Diagonal de campo de vision
142°
Campo de vision horizontal
125°
Velocidad maxima de cuadro
30 fps
Formato de video soportado
720p,1080p
Camara incorporada
Si
Campo de vision vertical
72°
Megapixeles
2MP
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Caracteristicas
Volumen
120 Db
\$2,358.89MN