



XVR DAHUA TECHNOLOGY DHXVR5232ANI3 NEGRO H.264 H.264+ H.265 H.265+ 32
<p>El Dahua DVR de 32 Canales max. 16TB, modelo XVR5232AN-I, cuenta con una capacidad maxima de disco duro de hasta 16000 GB y dos puertos USB 2.0 para la conexion de dispositivos externos. Dispone tambien de un puerto VGA (D-Sub) para salida de video y es compatible con pantallas multiples. Este dispositivo admite hasta 32 canales de entrada BNC y tiene un numero maximo de puertos HDMI igual a uno. La resolucio n maxima del video que puede capturar es de 3840 x 2160 Pixeles y su velocidad alcanza los 30 fps. La temperatura operativa en la que se encuentra el equipo oscila entre -10&deg;C y +55&deg;C mientras que el intervalo relativo permitido para su funcionamiento esta comprendido entre el rango del cero al noventa por ciento (%). El formato soportado por este sistema incluye G.711 A-law, G.711 &mu;-law, PCM. Los formatos utilizados en la compresio n del video son H.264, H.264+, H265+ e H265; adem as dispone solo un canal disponible como entrada audio pero permite tener salidas monoaural o estereo segun sea necesario. Entre sus caracteristicas adicionales destacan: Ethernet LAN (RJ-45), deteccion automatica perdida video/movimiento/ocultacion/cambio escena/sabotaje; procesador incorporado; tasa bits fija o variable ajustable desde los valores minimos establecidos hasta los mas altos posibles sin afectar calidad imagen ni duracion grabaciones almacenadas previamente realizadas mediante copia seguridad interna integrada dentro mismo aparato. Su peso total asciende a unos casi dos kilogramos (1.98 kg) y su fuente de alimentacion es del tipo CC con una tension nominal de 12 V. El equipo tiene un color predominante negro, sus dimensiones son: ancho=375 mm; profundidad=289.4 mm; altura=53 mm y capacidad para ser instalado en racks estandar de 19 pulgadas ocupando solo una unidad (1U).</p>
<p>Puertos e Interfaces</p> <p>Cantidad de puertos USB 2.0</p> <p>2</p> <p>puertos de entrada BNC</p> <p>32</p> <p>Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos</p> <p>1</p> <p>Puertos de salida VGA (D-Sub)</p> <p>1</p> <p>Puertos RS-485</p> <p>1</p> <p>Numero de puertos HDMI</p> <p>1</p> <p>Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)</p> <p>1</p>
<p>Peso y dimensiones</p> <p>Profundidad del paquete</p> <p>141 mm</p> <p>Altura</p> <p>53 mm</p> <p>Peso del paquete</p> <p>3.15 kg</p> <p>Profundidad</p> <p>289.4 mm</p> <p>Ancho</p> <p>375 mm</p> <p>Altura del paquete</p> <p>366 mm</p>

Detalles tecnicos
Emision de video
Si
Canales de entrada de audio
1
Ethernet
Si
Sistema de audio
De 2 vias
Conexion USB
Si
Dual stream support
Si
Deteccion de perdida de video
Si
Sensor de movimiento
Si
Cantidad de canales
32 canales
Canales de salida de audio
1.0
Formatos de audio soportados
G.711 A-law, G.711 μ -law, PCM
Otras características
Peso
1.98 kg
Control de energia
Consumo energetico
17 W
Tension CC
12 V
Tipo de fuente de alimentacion
CC
Diseno
Color del producto
Negro
Conexion
Protocolos de red compatibles
HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 55 $^{\circ}$ C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Procesador
Procesador incorporado
Si
Desempeno
Sistema operativo instalado
LINUX incrustado

Funcion de copia de seguridad
Si
Interno
No
Tasa de bits
32 Kbit/s
Canales de entrada de video
32 canales
Deteccion de movimiento en video
Si
Red
Tipo de interfaz ethernet
Gigabit Ethernet
Disco duro
Numero de discos duros soportados
2
Interfaz
SATA
Capacidad maxima de disco duro
16000 GB
Video
Admite pantallas multiples
Si
Velocidad de captura de video
30 fps
Senal analogica
NTSC, PAL
Formatos de compresion de video
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Multi-display modes
1, 4, 8, 9, 16, 25, 36
Maxima resolucion de video
3840 x 2160 Pixeles
Caracteristicas
Capacidad del rack
1U
\$7,806.53MN