



ZEBRA LI4278 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 1D - INCLUYE CABLE USB Y BASE
Zebra Lector deCodigo de barras LI4278. Color del producto: Negro.Rango: Estandar (SR).Codigo de Barras lieales 1D. Velocidad de escaneo:547 Escaneos/Segundo. Simbologias Soportadas:UPC/EAN: UPC-A, UPC-E,UPC-E1, EAN-8/JAN 8, EAN-13/JAN 13, Bookland EAN, Bookland ISBN Format, UCC Coupon Extended Code,ISSN EAN Code 128. Luz fuente: LED Class 1 device 617nm. Tecnologia de conectividad: Inalambrica. Interfaz de la cuna:RS232, RS485 (IBM), USB,Keyboard Wedge. Alcance Inalambrico: 100 metros. Sellado: IP43.El LI4278 lleva el escaneado de codigos de barras 1D al siguiente nivel, ya que permite que los empleados escaneen mas rapido y desde mas lejos, porque pueden capturar practicamente todos los codigos de barras 1D.
Puertos e Interfaces
Tecnologia de conectividad
Inalambrico
Interfaz
RS-232, USB
Peso y dimensiones
Altura
98 mm
Profundidad
186 mm
Peso
224 g
Ancho
70 mm
Detalles tecnicos
Color del producto
Negro
Exploracion
Longitud de onda
617 nm
Tipo de escaneado
1D
Codigos de barras lineales (1D) soportadas
Code 11,Code 128,Code 32,Code 39,Code 93,EAN-13,EAN-8,GS1 DataBar Expanded,Industrial 2 of 5,U.P.C.
Angulo de inclinacion de lectura
-65 - 65°
Velocidad de lectura (maximo)
547 reads/s
Control de energia
Alimentacion
Bateria
Diseno
Certificacion
FCC, ICES, IEC, RoHS, EN, UL
Tipo
Handheld bar code reader
Transmision de datos
Version de Bluetooth
2.1

Condiciones ambientales
Niveles de luz (luz solar directa)
0 - 108000 Lux
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 85%
Contenido del empaque
Accesorios incluidos
Incluye Cable USB y Base
\$6,602.55MN \$5,150.39MN